



NETTOYANT INTENSIF

Nettoyant spécial très performant, idéal pour le nettoyage intensif !



8019
Clear



DESCRIPTION DU PRODUIT

Nettoyant spécial concentré très efficace et légèrement alcalin pour retirer les saletés organiques et inorganiques sur les surfaces intérieures et extérieures. Idéale pour le nettoyage en profondeur des surfaces traitées avec les huiles et cires Osmo.

DOMAINE D'APPLICATION

Le Nettoyant Intensif Osmo est idéal comme alternative au sablage sur toutes les surfaces en bois huilées et cirées, comme par ex. les planchers de bois franc, les meubles, ainsi que les surfaces en plastique, en acier et autres surfaces étanches. Ne convient pas pour un nettoyage quotidien.

CONTENU

Nettoyeur alcalin (conformément au règlement CE 648/2004 relatif aux détergents): < 5 % agents de surface cationiques; tensioactifs non ioniques; silicates; agents chélateurs NTA et excipients, valeurs de pH à 20°C: 10,9 (10g/l)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Poids volumique (consistance): 1.01-1.03 g/cm³
Odeur: faible, inodore après séchage
Valeur pH (10 g/l): 10,9

STOCKAGE

2 ans et plus, si conservé au sec et bien fermé.

PRÉPARATION

Détacher la saleté à l'aide d'une brosse. Diluer le concentré dans l'eau avec un rapport de 1:10 jusqu'à 1:20.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Appliquer la solution nettoyante sur la zone sale afin de détacher les dépôts de saleté, et les enlever avec de l'eau propre. Utiliser un ratio de mélange de 1:20 pour un nettoyage intensif avant un nouveau huilage et de 1:10 pour le décapage de surfaces couvertes d'huiles-cires. En ce qui concerne l'utilisation de machines pour le sol, nous recommandons l'utilisation d'une monobrosse (ex. la monobrosse Osmo FloorXcenter) avec un disque rouge pour le nettoyage intensif et un disque vert pour la décapage. Retirer les dépôts de saleté avec la vadrouille Osmo Micro-Mop Plush ou avec un torchon en coton sans peluches. Après séchage, recouvrir les surfaces huilées ou cirées avec une finition pour bois Osmo, par exemple Osmo Huile-Polyx. Ne pas poser sur le sol avant séchage complet ou plus longtemps que 5-10 minutes afin d'éviter les décolorations et autres dégâts.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau

SÉCHAGE

Laisser sécher complètement la surface propre, soit au minimum entre 3 et 4 heures.

RENDEMENT

1 L suffit pour env. 320 - 1050 pi² (30 à 100 m²) par application selon degré de salissure.



CONSEIL

Les surfaces doivent être finis avec un produit Osmo (p.ex. Osmo Huile-Polyx®). Ne pas utiliser le Nettoyant Intensif Osmo non dilué. Le nettoyeur peut mener à des détériorations ou à des décolorations sur des surfaces aux finitions non identifiées.

Les essences de bois riches en substances actives (telles que le chêne) se décolorent au contact du Nettoyant Intensif non-dilué. Il est conseillé de faire une application test du produit dilué. Ne pas laisser sécher le produit sur la surface. Ne convient pas pour un nettoyage quotidien.

DANGER

ATTENTION IRRITANT

PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Réagit avec les acides avec dégagement de chaleur. Risque d'éclaboussures! Éviter tout contact avec les yeux.

Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. PREMIERS SOINS. Contient du métasilicate de disodium. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

RECYCLAGE

Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 07 06 01). Recycler uniquement les récipients vides.

TEINTES

N° 8019 Incolore

CONDITIONNEMENT

1 l; 5 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 10/18