



## TEINTURE À L'HUILE

Spécialement conçue pour la coloration professionnelle des sols en bois. Finition personnalisée et sans trace de raccord !



3519  
naturel



3501  
blanc



3512  
gris argent



3514  
graphite



3516  
jatoba



3518  
gris clair



3541  
havane



3543  
cognac



3564  
tabac



3590  
noir



1 COUCHE

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Mise en teinte transparente ou soutenue pour tous les types de sols en bois et surfaces de meubles. La Teinture à l'Huile Osmo est résistante à la salissure et à l'abrasion, est hydrofuge, et donne une surface au toucher agréable. La couche de finition incolore indispensable s'effectue avec une Huile Polyx incolore Osmo. Microporeuse, elle ne craquèle, ne s'écaille et ne cloque pas. Résistante aux taches de vin, bière, coca, café, thé, jus de fruits, lait et eau selon la norme industrielle DIN 68861-1A – pas de taches d'eau. La couche sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la sueur et à la salive selon la norme DIN 53160, appropriée pour jouets d'enfants selon EN 71.3).

### DOMAINE D'APPLICATION

La Teinture à l'Huile Osmo est idéale pour une coloration de fond de tous les sols en bois comme les parquets en bois massif, les planchers, l'OSB et les sols en liège tout comme les escaliers et les surfaces de meubles.

### CONTENU

À base d'huiles naturelles végétales, pigments d'oxyde de fer et organiques, dioxyde de titane (pigment blanc), siccatifs (agents séchants) et additifs hydrofuges. White spirit désaromatisé (sans benzène). Conforme au règlement sur les COV d'Environnement Canada (DORS/2009-264). Documentation détaillée disponible sur demande.

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Poids spécifique : 0,90 – 1,15 g/cm<sup>3</sup>  
Viscosité : 30-50 s, 4 mm selon DIN 53211  
Odeur : faible/douce, inodore après séchage  
Point d'éclair : > 60°C selon DIN EN ISO 2719

### STOCKAGE

5 ans et plus si les bidons sont stockés au sec et bien fermés.

### PRÉPARATION

La surface en bois doit être propre, sèche et exempte de gel (humidité max. de 18 %). La Teinture à l'Huile est prête à l'emploi. Veillez à bien remuer avant application. Nettoyer soigneusement les vieilles lasures microporeuses. Enlever les vieilles couches de vernis. Porter un masque à poussières en cas de ponçage. Poncer minutieusement la surface en commençant par un gros grain. Ponçage final avec un grain de P120 - 150 pour parquets, P220 - 240 pour meubles. Avant application éliminer la poussière du ponçage à l'aide du balai et de l'aspirateur. Le résultat de la finition dépend, entre autres, des caractéristiques du bois. Il est donc conseillé de toujours effectuer, particulièrement sur des revêtements inconnus, une application test.



## DIRECTIVES D'UTILISATION

Teinte transparente : Appliquer le produit en couche très fine dans le sens du bois à l'aide d'une brosse à parquets, d'un rouleau microfibre ou d'une spatule à double lames Osmo, puis étaler le produit à l'aide d'une monobrosse et d'un pad blanc. Laisser sécher env. 12 heures en assurant une bonne aération.

Teinte soutenue : Si une teinte plus soutenue est souhaitée, appliquer le produit dans le sens du bois en veillant à bien l'étaler à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse à parquets.

Conseil : Avec un rouleau microfibrés neuf il est possible de lisser les traces de pinceau jusqu'à 30 minutes après application. Laisser sécher en veillant à bien aérer.

Si une teinte encore plus soutenue est souhaité il est possible d'appliquer une 2ème couche très fine avec le rouleau, la brosse pour parquets ou la spatule puis faire pénétrer le produit avec le Pad. Dans tous les cas de figure nous conseillons d'appliquer une couche finale d'Huile Polyx incolore Osmo. Les petites surfaces, comme par ex. les meubles, peuvent être traitées directement à l'aide d'un chiffon exempt de peluches.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Avec le Nettoyant et Diluant Osmo (sans aromates).

## SÉCHAGE

Sec après environ 12 heures (à un climat normal de 23°C / 50% d'humidité relative). Laisser sécher en assurant une bonne aération.

## RENDEMENT

1 L suffit pour env. 258-516 pi<sup>2</sup> (24 à 48 m<sup>2</sup>) en 1 couche. Le rendement du produit est déterminé par les caractéristiques propres au bois traité.

Toutes les données se réfèrent à des surfaces lisses et rabotées/poncées. Tout autre type de surface peut faire varier considérablement le rendement.

## CONSEIL

Pour les bois tropicaux, denses ou huileux (par ex. le wengé, le merbau, le jatoba, etc...) nous recommandons l'utilisation d'Huile Polyx 2K Pure ou la Cire Déco extra liquide. Test préalable conseillé.

Teinte 3501 Blanc : En raison de sa fragilité nous déconseillons une surface opaque blanche pour parquets. En couche de finition nous conseillons l'application d'une Huile Polyx pigmentée 3040 ou 3240 (Blanc transparent).

Teinte 3519 Natural : Pour cette teinte nous conseillons d'appliquer une couche très fine à l'aide de la brosse pour parquets ou du rouleau microfibrés. Puis après séchage, appliquer une Huile Polyx incolore Osmo en couche de finition.

La surface en bois conserve son aspect naturel : pas d'effet mouillé permanent. Sur des essences de bois rouge/ foncé, la finition laisse un voile blanc.



## ATTENTION

### LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

**DANGER DE COMBUSTION.** Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes et des étincelles. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément.

Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter. **PREMIERS SOINS** Contient les hydrocarbures aliphatiques. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

## ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Éliminer les restes de produits et les emballages conformément aux lois locales en vigueur (Code de déchet européen n° 08 01 11).

Ne recycler que les emballages vides.



## TEINTES

N° 3501 blanc  
N° 3512 gris argent  
N° 3514 graphite  
N° 3516 jatoba  
N° 3518 gris clair  
N° 3519 natural  
N° 3541 havane  
N° 3543 cognac  
N° 3564 tabac  
N° 3590 noir

## CONDITIONNEMENT

1 l; 2,50 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 10/18