



SAVON FLUIDE

Concentré spécial hautement efficace aux composants naturels - pour le nettoyage et l'entretien régulier !



8016
incolore



DESCRIPTION DU PRODUIT

Nettoyant concentré très efficace et soluble pour un entretien quotidien des sols en bois huilés et cirés. Il contient des savons à base d'huiles naturelles. Le bois ne se désèche pas lors du nettoyage. Une utilisation régulière permet d'obtenir une surface facile à entretenir et non glissante. Les composants hydrosolubles diminuent l'apparition de traces et ne forment pas de film. Il est particulièrement hypoallergénique, sans colorant ni parfum, biodégradable, sans solvant et sans émanation et de ce fait sain pour l'habitat.

DOMAINE D'APPLICATION

Le Savon Fluide Osmo est particulièrement adapté au nettoyage et à l'entretien des sols en bois traités à l'huile et à la cire. Également recommandé pour les meubles, les portes, les lambris muraux et de plafond.

CONTENU

5-15 % savon (à base d'huiles végétales naturelles);
< 5 % agents de nettoyage non ioniques actifs.
Sans solvants, sans pigments et sans parfums, sans formaldéhyde et acides aminés.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Poids spécifique : 1,01-1,03 g/cm³
Odeur : faible/douce, inodore après séchage
Valeur pH à 20°C : 10,9

STOCKAGE

5 ans et plus si stocké bien fermé, au sec, à l'abri du gel et à des températures comprises entre 5-35°C. Faire attention au risque de gel en cas de transport !

PRÉPARATION

Pour retirer les impuretés sur le sol nous conseillons le nettoyage à sec à l'aide de l'Opti-Set Osmo, d'un aspirateur adapté ou d'un balai.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Manuelle : Le Savon Fluide est idéal pour une utilisation avec l'Opti-Set Osmo. Ajouter le Savon Fluide à l'eau de lavage. Laver le sol humide (ne pas rincer à grande eau) et rincer immédiatement à sec. En cas d'utilisation régulière la surface devient plus résistante face aux salissures et à l'usure.

À la machine : Répandre le Savon Fluide dilué sur le sol à l'aide d'un vaporisateur. Décoller les impuretés à l'aide d'une monobrosse comme par ex. le FloorXcenter Osmo et d'un Pad Blanc. Retirer immédiatement la salissure à l'aide d'un chiffon ou en utilisant un Pad Microfibre Osmo adapté pour machine.

RENDEMENT

1 bouchon de Savon Fluide par 2 litres d'eau.
Le mélange peut-être augmenté à 1:1 en cas de tâches plus tenaces ou d'une application à la machine.

REMARQUE

Pour éliminer des taches particulièrement tenaces et pour l'entretien général des planchers cirés ou huilés, il est recommandé d'utiliser le Nettoyant liquide à la cire Osmo, à base d'huiles et de cires naturelles végétales (non soluble dans l'eau). Pour une rénovation complète, appliquer tout simplement une couche supplémentaire d'Huile Polyx^{MD} Osmo après le nettoyage.



ATTENTION

IRRITANT

PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants. PREMIERS SOINS Contient de l'acide oléique. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

RECYCLAGE

Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 07 06 01). Recycler uniquement les récipients vides.

TEINTES

N° 8016 incolore

CONDITIONNEMENT

1,0 l ; 5,0 l ; 10 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 10/18