

Huile pour bois 2K

Huile pour bois 2K est une huile-cire dure sans solvants, certifiée GREENGUARD Gold, fabriquée à partir de matières premières renouvelables et conforme aux normes les plus élevées en matière de qualité de l'air intérieur. Conçue pour les professionnels qui recherchent rapidité, durabilité et une finition impeccable en une seule couche, Huile pour bois 2K offre des performances exceptionnelles et un excellent pouvoir couvrant.

Son système avancé à deux composants nécessite moins de la moitié du durcisseur utilisé par d'autres finitions monocouches, tout en offrant une résistance remarquable à l'usure, à l'eau et aux produits chimiques ménagers.

Les possibilités de couleurs sont pratiquement illimitées grâce au mélange de 11 couleurs standards et d'une version incolore, permettant de créer des teintes personnalisées adaptées à tous les projets.



Sans solvants
et certifiée
GREENGUARD Gold



Conçue à partir de
matières premières
renouvelables



Surface
microporeuse et
respirante



Résiste aux taches
de vin, bière et
boissons gazeuses



Séchage en
12 à 24 heures



Couverture de 430-
538 pi²/L
(40-50 m²/L)



Hydrofuge et
antissalissure



Réparations
/ applications
localisées possibles




Incolore Mat
6100



Blanc
6111



Gris argenté
6112



Graphite
6114



Cerisier
6116



Gris pâle
6118



Naturel
6119



Grenat
6138




Havanna
6141



Cognac
6143



Tabac
6164



Noir
6190


* les couleurs peuvent varier en raison de l'impression, des échantillons sont recommandés avant utilisation.

Certifiée GREENGUARD Gold



L'huile pour bois 2K d'Osmo est certifiée GREENGUARD Gold par UL Solutions, ce qui confirme qu'elle respecte certaines des normes les plus strictes de l'industrie en matière d'émissions chimiques faibles et de qualité de l'air intérieur.

Reconnue pour une utilisation dans des environnements sensibles comme les écoles, les établissements de santé et les maisons, cette certification indépendante offre aux architectes, designers, constructeurs et propriétaires une confiance supplémentaire dans une finition qui allie performance exceptionnelle et espaces intérieurs plus sains.



Mélangez sur mesure nos tons de couleurs les plus populaires à partir de seulement 11 couleurs. Les 11 variantes colorées et une variante incolore de Huile pour bois 2K peuvent être mélangées pour offrir une liberté de conception totale. La correspondance des couleurs et la finition personnalisée n'ont jamais été aussi faciles !

TONS CLAIRS

6100 Incolore Mat
+ 6111 Blanc
(taux de mélange 1:1)

6100 Incolore Mat
+ 6118 Gris pâle
(taux de mélange 1:1)

6111 White
+ 6112 Gris argenté
(taux de mélange 1:1)

6111 Blanc
+ 6118 Gris pâle
(taux de mélange 1:1)

6112 Gris argenté
+ 6118 Gris pâle
(taux de mélange 1:1)

6111 Blanc
+ 6141 Havanna
(taux de mélange 1:1)

6111 Blanc
+ 6143 Cognac
(taux de mélange 1:1)

6111 Blanc
+ 6164 Tabac
(taux de mélange 1:1)

TONS NEUTRE

6112 Gris argenté
+ 6119 Natural
(taux de mélange 1:3)

6118 Gris pâle
+ 6141 Havanna
(taux de mélange 1:1)

6118 Gris pâle
+ 6143 Cognac
(taux de mélange 1:1)

6118 Gris pâle
+ 6164 Tabac
(taux de mélange 1:1)

6119 Natural
+ 6141 Havanna
(taux de mélange 2:1)

6119 Natural
+ 6141 Havanna
(taux de mélange 3:1)

6119 Natural
+ 6143 Cognac
(taux de mélange 1:1)

TONS ROUGE

6100 Incolore Mat
+ 6116 Cerisier
(taux de mélange 1:1)

6100 Incolore Mat
+ 6141 Havanna
(taux de mélange 1:1)

6100 Incolore Mat
+ 6143 Cognac
(taux de mélange 1:1)

6100 Incolore Mat
+ 6164 Tabacco
(taux de mélange 1:1)

6111 Blanc
+ 6116 Cerisier
(taux de mélange 1:1)

6116 Cerisier
+ 6141 Havanna
(taux de mélange 1:1)

6116 Cerisier
+ 6164 Tabac
(taux de mélange 1:1)

6118 Gris pâle
+ 6116 Cerisier
(taux de mélange 1:1)

TONS MARRON

6112 Gris argenté
+ 6143 Cognac
(taux de mélange 1:1)

6114 Graphite
+ 6141 Havanna
(taux de mélange 1:1)

6114 Graphite
+ 6143 Cognac
(taux de mélange 1:1)

6114 Graphite
+ 6164 Tabac
(taux de mélange 1:1)

6141 Havanna
+ 6164 Tabac
(taux de mélange 1:1)

6143 Cognac
+ 6164 Tabac
(taux de mélange 1:1)

TONS GRIS

6111 Blanc
+ 6114 Graphite
(taux de mélange 1:1)

6112 Gris argenté
+ 6114 Graphite
(taux de mélange 1:1)

6114 Graphite
+ 6118 Gris pâle
(taux de mélange 1:1)

6114 Graphite
+ 6118 Gris pâle
(taux de mélange 1:2)

6100 Incolore Mat
+ 6190 Noir
(taux de mélange 1:1)

6111 Blanc
+ 6190 Noir
(taux de mélange 1:1)

6112 Gris argenté
+ 6190 Noir
(taux de mélange 1:1)

TONS NOIR

Application simple

Une seule couche nécessaire, un gain de temps et une seule journée d'application. Mélanger les deux composants ensemble pour une utilisation immédiate.

Finition durable

Une couche offre une résistance à l'usure et une protection étonnantes, ce qui la rend idéale pour les zones à fort trafic telles que les planchers et les escaliers.

Couverture élevée

Un litre couvre env. 430-538 pi² (40-50 m²).

Convient aux espaces commerciaux intérieurs

Certifiée GREENGUARD Gold, Huile pour bois 2K est sans solvants et facile d'entretien, ce qui en fait un choix idéal pour les écoles, les restaurants et autres espaces publics intérieurs.

Compatible

Convient à presque toutes les essences de bois, y compris les bois oléagineux et résineux. Les petits dommages et rayures peuvent facilement être réparés sans aucune transition notable.

Huile pour bois 2K



disponible en 375mL et 1L



Incolore
6100

Durable et nécessitant peu d'entretien, idéal pour les zones à fort trafic et les espaces commerciaux.

Grâce à la combinaison unique d'huiles et de cires, Huile pour bois 2K peut protéger les surfaces en bois en profondeur et en surface.



osmo®
Floor and Ceiling
GmbH & Co. KG
Emissions-
geprüftes
Bauprodukt
nach DIN-
Grundstoffen
Z-187-10-1



GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
GOLD

Enné Holter - Oil Islands UNESCO World Biosphere Reserve

UNE HUILE-CIRE DURE CERTIFIÉE GREENGUARD GOLD, SANS SOLVANTS, FABRIQUÉE À PARTIR DE MATIÈRES PREMIÈRES RENOUVELABLES.

Huile pour bois 2K Osmo est une huile-cire dure à deux composants, sans solvants, fabriquée à partir de matières premières renouvelables. Elle convient à tous les planchers, escaliers et meubles en bois, et est particulièrement adaptée aux bois durs huileux et résineux ainsi qu'aux espaces commerciaux intérieurs.

Tons de couleurs illimités

Couverture
élevée

Séchage en
12 à 24 heures

Convient aux
intérieurs commerciaux

Hydrofuge et
antislissure

Une seule couche nécessaire



Méthode d'application

Finition de la surface avec
1 couche, en 1 jour



Truelle à double lame



Rouleau en microfibre



SuperPad blanc /
FloorXcenter



Scannez avec
votre smartphone
pour plus
d'informations

1. Juste avant l'application, mélanger le durcisseur et l'huile ensemble (rapport de mélange 1:8 par volume) en s'assurant que les deux composants sont parfaitement combinés. Ne pas diluer.

Important : La durée de vie du produit après mélange est d'environ 3 à 4 heures. Les restes de produits mélangés après cette période expireront et doivent être éliminés de manière appropriée.

2. Avec une truelle à double lame Osmo ou une truelle professionnelle Osmo, répartissez l'Huile pour bois 2K sur la surface. Sur les planchers chanfreinés, appliquez l'Huile pour bois 2K en couches fines avec le rouleau en microfibre Osmo, sans remplir les joints.

3. Attendez environ 20 à 40 minutes de façon à laisser l'huile pénétrer dans la fibre du bois.

4. Faites pénétrer l'huile dans le bois et égalisez la surface à l'aide d'un appareil monodisque équipé d'un tampon blanc. Pour les meubles, utilisez l'applicateur manuel muni d'un tampon blanc.

Remarque: Si le tampon blanc laisse des traînées en raison d'une trop grande quantité de produit appliqué, nous vous recommandons de remplacer le tampon et de continuer à polir avec un nouveau tampon jusqu'à ce que les traînées aient disparu.

5. Temps de séchage env. 12 heures avec durcisseur (conditions climatiques normales, 23 °C/50 % humidité rel.) ou 24 heures sans durcisseur. Des températures plus basses et/ou une humidité plus élevée peuvent affecter le temps de séchage. Assurez-vous que l'espace est bien ventilé.

Pour éviter une éventuelle accumulation de pression dans le récipient, laissez les mélanges d'huile et de durcisseur réagir complètement avant de refermer le couvercle (environ 12-16 heures).

Osmo Canada (East) - 420 Thompson Drive, Unit 2, Cambridge, ON, N1T 2K8
Osmo Canada (West) - 8712 48 Ave NW, Unit 105, Edmonton, AB, T6E 5L1
+1-844-OSMO-CAN (6766-226)
info@osmo.ca
www.osmo.ca



Huile pour bois 2K

Une couche
Sans solvants
11 couleurs, 1 incolores

Pour les planchers, escaliers
et meubles

