

HUILE POUR PLANCHES À DÉCOUPER

Finition huile-cire pour le bois



3099 Incolore
Mat



DESCRIPTION DU PRODUIT

Combinaison incolore d'huiles et de cires pour les planches à découper en bois. À base d'huiles et de cires végétales naturelles, elle convient au bois. La surface microporeuse ne craquèle pas, ne s'écaille pas et ne cloque pas. Résiste au vin, à la bière, au cola, au café, au thé, aux jus de fruits, au lait et à l'eau selon DIN 68861-1A. Après séchage, la finition est sans danger pour les humains, les animaux et les plantes, résiste à la salive et à la transpiration selon DIN 53160 et est apte au contact alimentaire selon EN 1186, parties 5 et 14.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Idéale pour protéger les planches à découper en bois.

COMPOSITION

À base d'huiles végétales naturelles (tournesol, soja et chardon), de cires, de paraffine, de siccatifs sans plomb et d'additifs hydrofuges. White spirit désaromatisé, sans benzène. Déclaration détaillée disponible sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité : 0,92-0,97 g/cm³

Viscosité : 50-70 s DIN EN ISO 2431/4 mm, thixotrope

Odeur : faible/légère; inodore après séchage

Point d'éclair : > 60 °C selon DIN EN ISO 2719

ENTREPOSAGE

5 ans et plus dans le contenant d'origine fermé. Si le produit s'épaissit sous l'effet du gel, le conserver à température ambiante pendant 24 heures avant utilisation.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être propre, sèche et exempte de gel, avec une teneur en humidité maximale de 18 %. Le produit est prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer. Nettoyer les anciennes finitions microporeuses. Retirer complètement les anciennes peintures, vernis et laques. Porter un masque antipoussière pendant le ponçage. Poncer soigneusement et terminer au grain P150-P240 selon l'essence. Éliminer la poussière au balai ou à l'aspirateur. Le résultat et le rendement dépendent notamment de l'état du bois; toujours effectuer un essai.

MODE D'APPLICATION

Appliquer la première couche mince dans le sens du fil avec un rouleau en microfibres, un pinceau plat ou une toison d'application Osmo. Laisser sécher environ 8 à 10 heures en ventilant bien. Appliquer la deuxième couche avec une toison d'application ou un chiffon non pelucheux. En rénovation, une couche sur une surface propre et sèche suffit généralement.

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec le Nettoyeur pour pinceaux Osmo, sans composés aromatiques.

SÉCHAGE

Environ 8 à 10 heures dans des conditions normales (20-23 °C et 50-65 % d'humidité relative). Bien ventiler. Les températures basses ou une humidité élevée prolongent le séchage.

RENDEMENT

Une couche couvre environ 30 m² par litre. Le rendement dépend fortement des caractéristiques du bois. Les données concernent les surfaces lisses et rabotées ou sciées; les autres surfaces peuvent donner un rendement différent.

RECOMMANDATION

Prête à l'emploi - ne pas diluer. Appliquer une couche mince sur le bois propre avec un pinceau plat, une toison d'application ou un rouleau en microfibres Osmo. Le résultat varie selon l'humidité du bois, son état et d'autres facteurs. Toujours effectuer un essai, surtout sur un support inconnu.

REMARQUE

La teinte incolore accentue la couleur naturelle du bois, avec un effet mouillé permanent. Une application trop généreuse ou une ventilation insuffisante prolonge le séchage. Nettoyer les surfaces traitées avec un chiffon humide, puis les essuyer.

MISE EN GARDE

Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention : les chiffons et matériaux imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après usage, les faire sécher complètement à plat ou les conserver dans un contenant métallique fermé, puis les éliminer correctement.

ÉLIMINATION

Éliminer les restes de produit conformément aux directives officielles. Seuls les contenants complètement vides peuvent être recyclés.

TEINTE

3099 Incolore mat

FORMAT

0,5 L

AVIS

Les renseignements ci-dessus reposent sur les connaissances actuelles et visent à conseiller l'acheteur ou l'utilisateur au meilleur de nos connaissances. Ils doivent toutefois être adaptés individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en œuvre. Sauf garantie écrite expresse concernant l'aptitude ou les propriétés du produit pour un usage contractuellement défini, tout conseil d'application demeure sans engagement. Nos Conditions générales de vente et de livraison s'appliquent par ailleurs. Pour les renseignements propres à un pays ou à une région, consulter le distributeur ou le détaillant local. La publication d'une nouvelle version de cette fiche remplace toute version antérieure.